

TECHNISCHES MERKBLATT

NEU
UMWELTFREUNDLICH
KEINE BELASTUNG DURCH
LÖSUNGSMITTEL
WASSERGELÖST

MICRO – SCHUTZIMPRÄGNIERUNG - G3

Eine umweltfreundliche, neuartige Spezial - Schutzimprägnierung mit außergewöhnlich hohem Wirkungsgrad für Natur - und Kunststeinprodukte

Eigenschaften:

Die **Micro Schutzimprägnierung G3** ist eine neuartig formulierte Polymerdispersion. Konzipiert als spezielles Produkt für alle Natur- und Kunststeine. Die behandelten Oberflächen werden damit gegen Schmutz, Öl-, Fettflecken und natürliche Witterungseinflüsse längerfristig geschützt. Zusätzliches wird ein Lotusblatt-Effekt erzielt.

Anwendungsbereich und Wirkung:

Diese neue Schutzimprägnierung unterscheidet sich von herkömmlichen Imprägnierungen durch seine „**innovative und maßgeschneiderte**“ Formulierung, mit langfristiger Wirkung. Ausgezeichnete Merkmale dieses neuen Produktes sind, die – Witterungsbeständigkeit, sowie die hohe Schmutz-, Öl- und Wasserabweisung. Die Micro Schutzimprägnierung hat einen sehr hohen Abriebswiderstand, sie ist zusätzlich UV- beständig und lösemittelfrei.

Atmungsfähigkeit und die Struktur der behandelten Materialien bleiben voll erhalten.
Der Bewuchs durch Algen, Moos und Mikroorganismen wird vermindert.

Verarbeitung:

Das Produkt wird als Konzentrat, unverdünnt auf die trockenen und vorgereinigten Flächen mit Rolle oder Spezialpad gleichmäßig aufgetragen. Je nach Saugfähigkeit des Materials, 1 bis 2 mal, dünn auftragen oder sprühen und gleichmäßig verteilen und nach kurzen antrocknen, nachpolieren. Die behandelten Oberflächen dürfen nur geringe Restfeuchtigkeit aufweisen, sie müssen öl-, und fettfrei sein.

Verbrauchsmengen:

Je nach Saugfähigkeit und Struktur der Produktoberflächen ca. 80 -250g / m².

Die Verbrauchsmenge von **Mikro Schutzimprägnierung G3**.

ist durch Anlegen einer Testfläche auf die Verarbeitungskriterien abzustimmen.

Hinweis: Bei Anwendung unter +10°C bzw. über +40°C wird die Wirksamkeit eingeschränkt.

Sicherheit: Für Kinder unzugänglich aufbewahren

Keine Kennzeichnung nach EG-Richtlinien GefStoffV

Dieses Produkt ist nach EG-Richtlinien GefStoffV kein Gefahrenstoff.

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Sicherheitsregeln sind zu beachten.

Lagerung: min 1 Jahr, vor Frost und Hitze schützen

Dieses technische Merkblatt kann und soll nur unverbindlich beraten. Wir bitten Sie, alle Angaben über das Arbeiten mit unseren Erzeugnissen den örtlichen Verhältnissen und den verwendeten Materialien anzupassen.
Bitte legen Sie kleine Musterflächen an um die Eignung zu testen, sowie den Verbrauch zu bestimmen.

DAUBNER



Untere Dorfstraße 41
82269 Geltendorf
Telefon +49 (0)172 9767517
info@daubner-objektveredelung.de
www.daubner-objektveredelung.de

