

TECHNISCHES MERKBLATT

Langzeitversiegelung MultiFinish

Die mikrofeine, dauerhafte Langzeit-Schutzbeschichtung für Innen und Außen.
Ideal für Wohnmobile, Wohnwagen, Boote, Fenster, Kunststoff-, Lack-, und Metalloberflächen.

Nach fachmännischer Beschichtung mit MultiFinish sind die behandelten Flächen sehr viel unempfindlicher, pflegeleichter und widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse und Verschmutzungen. Es entsteht ein Abperleffekt, der eine leichtere Reinigung ermöglicht. Die Oberflächen werden in ihren Farben aufgefrischt und behalten über einen langen Zeitraum ihren natürlichen Charakter.

Anwendung:

Vor Gebrauch gut schütteln! Die zu behandelnden Flächen komplett gründlich reinigen und abtrocknen lassen. Es dürfen keine Schmutz-, Fett-, Öl- oder Wachsrückstände mehr vorhanden sein. Vor dem Auftragen von MultiFinish muss die gereinigte Fläche mit Spiritus neutralisiert werden, damit die Verbindung mit dem Werkstoff auch gewährleistet sein kann.

MultiFinish **unbedingt gleichmäßig und sehr dünn** mit einem sauberen Microfasertuch oder feinem Schwamm auftragen. Überschüssige Flüssigkeit mit einem trockenen Microfasertuch entfernen. Immer in kleinen Bereichen auftragen damit die MultiFinish Versiegelung gleichmäßig und gut auspoliert werden kann.

Die verbleibende Beschichtung gut verreiben und aufpolieren.

Zum Abschluss noch mit einem weichen Mikrofaser Tuch in eine Richtung nachreiben, damit keine Schlieren zurückbleiben.

MultiFinish verbindet sich mit der behandelten Oberfläche und härtet bei 20° C in ca. 10 Stunden ab. Die Fläche ist dann belastbar und nach ca. 24 Stunden vollständig ausgetrocknet.

Nach der Aufbringung im Freien darf es mindestens 1 Stunde nicht regnen oder feucht sein.

Die zu behandelnden Flächen müssen absolut trocken und fettfrei sein. Die Umgebungstemperatur darf nicht unter 18° C liegen!

Dieses technische Merkblatt kann und soll nur unverbindlich beraten. Wir bitten Sie, alle Angaben über das Arbeiten mit unseren Erzeugnissen den örtlichen Verhältnissen und den verwendeten Materialien anzupassen. Bitte legen Sie eine kleine Musterfläche an, um die Eignung sowie den Verbrauch zu bestimmen.

DAUBNER



Bahnhofstrasse 60A
82269 Geltendorf
Telefon +49 (0)172 9767517
info@daubner-objektveredelung.de
www.daubner-objektveredelung.de

