

TECHNISCHES MERKBLATT

Spezialhydrophobierung

Eine lösungsmittelfreie, spezielle Vorimprägnierung für Natur- und Kunststeine

Eigenschaften:

Die **Spezialhydrophobierung -R21Khz+** ist eine lösungsmittelfreie Vorimprägnierung zur Vorbehandlung vor

der Verlegung. Durch diese spezielle Hydrophobierung wird bei den damit behandelten Produkten das Eindringen von Feuchtigkeit und Verschmutzungen in die Beläge verhindert. Ausblühungen und Feuchtigkeitsflecken werden dadurch weitgehend reduziert. Das Produkt ist diffusionsfähig – Eindringen von Feuchtigkeit wird verhindert, die vorhandene Restfeuchtigkeit der Beläge kann auch nach der Hydrophobierung aus den verarbeiteten Belägen austrocknen. Auf Grund seiner speziellen Formulierung mit hochwertigen Rohstoffen, wird durch die Spezialhydrophobierung-R 21 Khz+ eine Verstärkung der Haftvermittlung erreicht.

Anwendungsbereich:

Die Spezialhydrophobierung –R 21Khz+ ist ein umweltfreundliches Produkt und in nahezu allen Bereichen sowohl Innen- und Außenbereich auf allen Natur- und Kunststeinen anwendbar.

Verarbeitung:

Ein- bis zweimal **unverdünnt** auf die geeigneten und saugfähigen-trockenen Steinflächenoberflächen gleichmäßig auftragen. Nach kurzem Antrocknen der Hydrophobierung R21Khz+ können Bodenplatten mit Mörtel bzw. Kleber verlegt werden.

Nach abgeschlossenen Arbeiten und der notwendigen Grundreinigung, bekommt der Stein nach dem abtrocknen, seine natürliche Optik.

Eine anschließende Imprägnierung zum dauerhaften Schutz der Steinoberflächen gegen Verschmutzungen ist sinnvoll.

Hinweis: *Begehbar nach dem vollständigen Einziehen (handtrocken).*

Sicherheit:

Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Augenkontakt vermeiden.

Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.

Keine Kennzeichnung nach Gef. Stoff. Ver. bzw. EG-Richtlinien 88/379

Kein Gefahrgut GGVE/S, ADR/RID, IATA/DGR;

Umweltschutz:

Wassergefährdungsklasse: 1

Entsorgung: Darf verdünnt ins Abwasser gelangen. Gebinde ist aus umweltfreundlichem PE und recycelbar.

Dieses technische Merkblatt kann und soll nur unverbindlich beraten. Wir bitten Sie, alle Angaben über das Arbeiten mit unseren Erzeugnissen den örtlichen Verhältnissen und den verwendeten Materialien anzupassen. **Bitte legen Sie kleine Musterflächen an um die Eignung sowie den Verbrauch zu bestimmen.**



Bahnhofstrasse 60A
82269 Geltendorf
Telefon +49 (0)172 9767517
info@daubner-objektveredelung.de
www.daubner-objektveredelung.de

